## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com


## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10



Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

**Guantes resistentes al calor, algodón, puntos de nitrilo, puntos, Cat. II, rojo, blanco, resistentes a un calor por contacto de hasta 250 °C, extra largos, para todo tipo de trabajos**

PROPIEDADES Duradero, buen agarre

INTERVALO DE TALLAS (UE) 10



Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 X2XXXX

www.ejendals.com