



INDUSTRIAL PLUS RANGE

FAL IPR100V

Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Referencia:	270203
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	13 cm internamente ($\pm 5\%$) [Talla 42]
Peso:	1,20 Kg/par (APROX) [Talla 42]

DESCRIPCIÓN

Bota de microfibras resistente a salpicaduras de soldadura. Cierre marca VELCRO®. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Corte: Microfibras resistente a salpicaduras de soldadura.

Forro: Tejido sintético: gran transpirabilidad y resistente a la abrasión. Acolchado.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Sistema de cierre: Cierre marca VELCRO®.

DATOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

