

# 3M™ Sistemas de cierre reposicionable



Referencia	Número de producto B: Blister D: Caja dispensadora	Propiedades / Adecuado para	Vida del ciclo de cierre*	Poder de sujeción	Espesor	Para uso en interiores y exteriores	Características principales
	<b>SJ352B SJ352D</b>	Flexible & adaptable	 5000 x		 3.6 mm ± 15%		Alternativa a una amplia variedad de métodos de montaje reutilizables, incluidas cremalleras, tornillos, cierres automáticos o corchetes, entre otros.
	<b>SJ354B SJ354D</b>	Polipropileno y polietileno	 1000 x		 5.7 mm ± 15%		Se une bien a numerosos plásticos de baja energía superficial (polipropileno, polietileno) y pinturas críticas.
	<b>SJ355B SJ355D</b>	Metales & plásticos	 1000 x		 5.7 mm ± 15%		Se adhiere bien a sustratos de alta y media energía superficial como metales, vidrio, plásticos (por ejemplo, acrílicos, policarbonato y ABS).
	<b>SJ356B SJ356D</b>	Materiales translúcidos	 1000 x		 5.7 mm ± 15%		El material translúcido es perfecto para unir materiales transparentes.
	<b>SJ387B</b>	Pinturas en polvo	 1000 x		 6.1 mm ± 15%		Se une bien a una amplia variedad de sustratos, entre ellos, metales, pinturas en polvo y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS.
	<b>SJ457D</b>	Fino – Bajo perfil de fijación	 150 x		 2.5 mm ± 15%		Mitad de espesor que los sistemas de unión desmontable Dual Lock™ para fijaciones de bajo perfil.

\* Ciclos de aperturas antes de perder el 50% de su resistencia original

#### Uso del producto

Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones incluidas en este documento están basadas en pruebas o experiencias que 3M considera fiables y constituyen valores medios que no deben usarse con fines de especificación. Sin embargo, son muchos los factores que escapan al control de 3M y que pueden afectar al uso y al rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta, incluidas las condiciones en las que se usa el producto y el tiempo y las condiciones ambientales en las que se espera que el producto rinda. Dado que estos factores están única y exclusivamente en conocimiento y bajo control del usuario, es esencial que este evalúe el producto 3M y determine si es adecuado para una finalidad en particular y apto para el método de aplicación que va a usar el usuario. Todas las cuestiones de responsabilidad relativas a este producto las regulan los Términos de venta según la legislación vigente, cuando sea aplicable.