



FICHA TÉCNICA

Artículo : 0900 0069-0087

ENCHUFES RÁPIDOS UNIVERSALES

Enchufe rápido universal con roscas de 1/4", 3/8" y 1/2" y con espigas de Ø 6, 8 10 y 13 mm.

Compactos y ligeros para todas las instalaciones que funcionan con aire comprimido. Roscas especiales invertidas, por lo que no se necesita aplicar selladores.

TERMINAL DE CONEXIÓN EN LATÓN NIQUELADO

OBTURADOR EN LATÓN NIQUELADO

ANILLO GUÍA EN LATÓN NIQUELADO

ESFERA EN ACERO

PRESIONES: 0-16 bar

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

MUELLE OBTURADOR EN ACERO

JUNTA TÓRICA OBTURADOR EN NBR 70

MUELLE TUERCA EN ACERO



TUERCA EN LATÓN

ROSCAS: Gas cilíndrica ISO 228



FLUIDOS COMPATIBLES: Aire comprimido.

ES Enchufe rápido con diseño especial, válido para diferentes modelos.
 FR Raccord rapide avec dessin special, valide pour differents modeles.
 EN Special design couplers, can be applied different connectors.
 PT Acoplador rápido com desenho especial, válido para modelos diferentes.



Enchufe rápido rosca macho / Raccord rapide filet male
 Male thread air quick coupler / Conector Rosca Macho

Ref		
0900 0069	1/4"	1
0900 0071	3/8"	1
0900 0073	1/2"	1

Enchufe rápido con espiga / Raccord rapide sapin
 Tube air quick coupler / Acoplador rápido com espiga

Ref		
0900 0075	6 mm	1
0900 0077	8 mm	1
0900 0079	10 mm	1
0900 0081	13 mm	1

Enchufe rápido rosca hembra / Raccord rapide filet femelle
 Female thread air quick couple / Conector Rosca Fêmea

Ref		
0900 0083	1/4"	1
0900 0085	3/8"	1
0900 0087	1/2"	1

