



FICHA TÉCNICA

Artículo : 0900 0701

FRESADORA NEUMÁTICA

Diámetro manguera 8 x 10

Presión trabajo [kg/cm] 6,5

Rosca entrada aire PT 1/4"

Consumo Aire [l/min] 226

R.P.M 22000



1/4" - 6 mm

Ref	rpm				
0900 0701	22.000 rpm	6,5 bar	8 x 12	1/4"	226 l/min

Fresadora neumática alto rendimiento recta para vástagos de Ø6mm | Amoladora neumática de alta calidad recta con pinza de Ø6mm

Fresadora neumática recta de alto rendimiento. Especial para trabajos de difícil acceso. Ideal para utilizar abrasivos, barras de pulido y fresas metálicas. Herramienta ligera, manejable con engranaje cónico espiral. Incorpora un mando que regula la velocidad de la máquina.

La amoladora neumática adopta una carcasa de aleación de aluminio liviana, que es de alta calidad, duradera y tiene una larga vida útil. Rodamientos de alta calidad, funcionamiento suave y potente, alta precisión.

Diseño de agarre mejorado y una palanca del acelerador de perfil bajo, que reduce la fatiga de la mano y mejora la comodidad del operador durante el uso prolongado.

Esta herramienta neumática se utiliza para pulir y desbastar metal. El deflector integrado con escape trasero proporciona un funcionamiento general.

Este kit de amoladora recta neumática es adecuado para usuarios profesionales. Al utilizar esta herramienta, debe usar herramientas de protección de seguridad laboral, como gafas de trabajo, guantes de trabajo, protectores auditivos, etc.