

S3 SR CE



PROTECCIÓN DE TOBILLO



ANTIDESLIZANTE



ANTIESTÁTICO



REPELENTE AL AGUA



SUELA DE 2 DENSIDADES



TRANSPIRABLE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

35-48

MATERIALES

Construcción: INYECCIÓN; Horma: 459; Molde: SERIE 1; Material superior: CUERO BUFF BARTON ESPESOR 1.8 mm; Puntera: PUNTERA DE ACERO 459; Suela exterior: PU/PU DOBLE DENSIDAD; Inserto resistente a la perforación: PLACA DE ACERO 1160; Plantilla: EVA LAMINADA

STANDARD

EN ISO 20345:2022

MARKING

S3 Como SB* + S1** + S2***

SR Resistencia al deslizamiento en distintas superficies.

SB Criterios básicos de resistencia y protección de la parte de la puntera
S1 Como SB + parte trasera cerrada + antiestático + absorción de energía en la zona del talón
S2 Como S1 + resistencia al agua y a la absorción de líquidos en la parte superior del calzado

CARACTERÍSTICAS

- + Parte trasera cerrada
- + Antiestático
- + Absorción de energía en la zona del talón
- + Resistencia al agua y a la absorción de líquidos en la parte superior del calzado
- + Resistencia a la perforación de la suela
- + Parte exterior de PU
- + Sujeción del talón de ante pulido
- + Talonera con cintas reflectantes
- + Hilo de 6 capas gris y negro
- + Ojales para cordón de seguridad metálicos en color negro
- + Puntera reforzada de acero
- + Entresuela de acero de gran resistencia
- + Plantilla interior de 3mm EVA
- + Suela de PU negra
- + Resistencia al deslizamiento en distintas superficies



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

S3 SR CE



ANKLE PROTECTION



ANTI-SLIP



ANTISTATIC



WATER REPELLENT



DUAL DENSITY SOLE



BREATHABLE

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

35-48

MATERIALS

Construction: INJECTION; Last: 459; Mold: SERIES 1;
Upper Material: BUFF BARTON LEATHER THICKNESS
1.8 mm; Toe Cap: 459 STEEL TOE CAP; Outsole: PU/PU
DOUBLE DENSITY; Perforation-resistant insert: 1160
STEEL PLATE; Insole: LAMINATED EVA

STANDARD

EN ISO 20345:2022

MARKING

S3 SB* + S1** + S2***

SR Slip resistance on various surfaces

SB Basic criteria for resistance and toe protection

S1 Like SB + closed back + antistatic + energy absorption in the heel area

S2 Like S1 + water resistance and liquid absorption on the upper part of the footwear

FEATURES

- + Closed back
- + Antistatic
- + Energy absorption in the heel area
- + Water resistance and liquid absorption on the upper part of the footwear
- + Sole puncture resistance
- + PU exterior
- + Polished suede heel support
- + Heel counter with reflective bands
- + 6-layer gray and black thread
- + Black metal safety lace eyelets
- + Steel reinforced toe cap
- + High-strength steel midsole
- + 3 mm EVA insole
- + Black PU outer sole
- + Slip resistance on various surfaces


[SAFETOP.NET](https://www.safetop.net)


+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

S3 SR CE



PROTEÇÃO DO TORNOZELO



ANTIDERRAPANTE



ANTISTÁTICO



REPELENTE À ÁGUA



SOLA 2 DENSIDADES



RESPIRÁVEL

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 35-48

MATERIAIS

Construção: INJEÇÃO; Forma: 459; Molde: SÉRIE 1; Material superior: COURO BUFF BARTON ESPESSURA 1,8 mm; Biqueira: BIQUEIRA EM AÇO 459; Sola exterior: PU/PU DUPLA DENSIDADE; Inserto resistente à perfuração: PLACA DE AÇO 1160; Palmilha interna: EVA LAMINADO

STANDARD

EN ISO 20345:2022

MARCADO

S3 Como SB* + S1** + S2***

SR Resistência ao deslizamento em diversas superfícies.

SB Critérios básicos de resistência e proteção da biqueira

S1 Como SB + parte traseira fechada + antiestático + absorção de energia na zona do calcanhar

S2 Como S1 + resistência à água e à absorção de líquidos na parte superior do calçado

CARACTERÍSTICAS

- + Parte traseira fechada
- + Antiestático
- + Absorção de energia na zona do calcanhar
- + Resistência à água e à absorção de líquidos na parte superior do calçado
- + Resistência à perfuração da sola
- + Exterior em PU
- + Suporte de calcanhar em camurça polida
- + Calcanheira com faixas refletivas
- + Fio de 6 camadas cinza e preto
- + Ilhós para cadarços de segurança metálicos em preto
- + Biqueira reforçada em aço
- + Entressola em aço de alta resistência
- + Palmilha interna em EVA de 3 mm
- + Sola exterior em PU preto
- + Resistência ao escorregamento em diversas superfícies



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

S3 SR CE



PROTECTION DE LA CHEVILLE



ANTIDÉRAPANT



ANTISTATIQUE



REPOUSSE L' EAU



SÉMELLE À DOUBLE DENSITÉ



RESPIRANT

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 35-48

MATÉRIAUX **Construction:** INJECTION ; **Forme :** 459 ; **Moule :** SÉRIE 1 ; **Matériau supérieur :** CUIR BUFF BARTON ÉPAISSEUR 1,8 mm ; **Embout :** 459 EMBOUT EN ACIER ; **Semelle extérieure :** PU/PU DOUBLE DENSITÉ ; **Insert résistant à la perforation :** PLAQUE EN ACIER 1160 ; **Semelle intérieure :** EVA LAMINÉ

STANDARD EN ISO 20345:2022

MARQUÉ

S3 Comme SB* + S1** + S2***

SR Résistance au glissement sur diverses surfaces.

SB Critères de base de résistance et de protection de l'embout
S1 Comme SB + partie arrière fermée + antistatique + absorption d'énergie dans la zone du talon
S2 Comme S1 + résistance à l'eau et à l'absorption de liquides sur la partie supérieure de la chaussure"

CARACTÉRISTIQUES

- + Partie arrière fermée
- + Antistatique
- + Absorption d'énergie dans la zone du talon
- + Résistance à l'eau et à l'absorption de liquides sur la partie supérieure de la chaussure
- + Résistance à la perforation de la semelle
- + Extérieur en PU
- + Support du talon en daim poli
- + Talonnette avec bandes réfléchissantes
- + Fil de 6 couches gris et noir
- + Œillets pour lacets de sécurité métalliques en noir
- + Embout renforcé en acier
- + Semelle intermédiaire en acier haute résistance
- + Semelle intérieure en EVA de 3 mm
- + Semelle extérieure en PU noir
- + Résistance au glissement sur diverses surfaces



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
 pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN