CALLAN LOW [06 FO HI CI SR ESD LG]

UNISEXO: 62203 NEGRO | **TAMAÑO:** EU 35-48, UK 2.5-13 |

O6 FO HI CI SR ESD LG C€ UK EN ISO 20347:2022 [O6 FO HI CI SR ESD LG]





TALÓN DEFINIDO: brinda mayor seguridad cuando se está en escaleras.

Propiedad antiestática

A Piel



Forro de poliéster reciclado



RESISTENCIA AL AGUA de todo el calzado para mantener los pies secos



Libre de metales



Método de prueba MVT EN ISO 20345 - 41.2 mg/ cm² ISO 16604 resistente a patógenos transmitidos por la sangre



Material interior transpirable fabricado con botellas de plástico 100% recicladas



4SG - FOUR SEASONS GRIP

- Óptima resistencia al deslizamiento en cualquier tipo de clima y tipo de suciedad
- Proporciona protección en superficies con hielo / líquidos / combustibles / aceite




SUELA SFC ESTREMADAMENTE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO

Supera la norma industrial SR según EN ISO 20344:2021 prueba de resistencia al deslizamiento



TRIPGUARD PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS

- Permite la facilidad de movimiento entre diferentes superficies
- Profundidad añadida para mejorar la durabilidad y el tiempo de uso
- La superficie más grande cubierta por la suela proporciona una mejor resistencia al deslizamiento






También disponible:

Peso (por zapato): 526 gramos (basado en el tamaño 43)



GUÍDA DE DATOS Certificación: EN ISO 20347:2022 [O6 FO HI CI SR ESD LG] Material superior: Material de revestimiento: Poliéster reciclado Material de la entresuela: EVA reciclado Material de la suela: Puntera de seguridad:






PRUEBA DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE

20344:2021, realizado por Intertek Testing Services Shenzhen I td., en dicirmbre 2022: en una escala de rivel de resistencia al deslizamiento, p. ei, en alfombra secas). Todos los zapatos SFC son equipados con la suela probado: Darver/Callan Mid (62209/62204)

código QR para ver

el certificado

PRUEBA DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE NUESTRA SUELA 4SG FOUR SEASON GRIP SOBRE HIELO [SATRA TM144:2021]





Callan Mid: 62204