INNY NCT [S3L FO SR LG]

Construcción del

de energía

talón para absorción

UNISEXO: 74893 BLANCO | **TAMAÑO:** EU 36-48, UK 3-13

S3L FO SR LG (6 LK EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR LG]





TALÓN DEFINIDO: brinda mayor seguridad cuando se está en escaleras

Plantilla extraíble de EVA

RESISTENTE AL AGUA diseñado para repeler el agua y mantener los pies secos



Forro de poliéster reciclado



Parte superior en Microfibra reciclada



PUNTERA DE SEGURIDAD COMPUESTA - 200 JULIOS



Libre de metales

SUELA SFC ESTREMADAMENTE RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO

- Supera la norma industrial SR según EN ISO 20344:2021 prueba de resistencia al deslizamiento

TRIPGUARD PARA PROTEGER CONTRA CAÍDAS

- Permite la facilidad de movimiento entre diferentes superficies
- Profundidad añadida para mejorar la durabilidad y el tiempo de uso
- La superficie más grande cubierta por la suela proporciona una mejor resistencia al deslizamiento

Los orejetas de tracción RESISTENTES A LAS **OBSTRUCCIONES** tienen un espacio amplio que no permitirá que la suciedad y los desechos se atasquen en la suela exterior

GUÍDA DE DATOS

EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR LG] Certificación:

Material superior:

Material de revestimiento: Poliéster reciclado


Material de la entresuela: EVA reciclado

Material de la suela:

Puntera de seguridad:

Haga clic o escanee el código QR para ver el certificado

PRUEBA DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE NUESTRA SFC SUELA [EN ISO 20344:2021]



EN ISO 20344:2021, realizado por Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., en agosto de 2022; en una escala de 0,0 (sin resistencia al deslizamiento) a 1 ft (muy alto nivel de resistencia al deslizamiento n ei en alfombras seras) Todos los zanatos SEC son equinados con la suela antideslizante natentada de Shoes For Crews Producto probado: Carrio Low 62201

Peso (por zapato): 598 gramos (basado en el tamaño 42)

