

**DIKE**

**SCHEMA TECNICA**  
**RAVING RACY H S3 SRC DGUV 112-191**  
**26022**



Zona del tallone chiusa. Proprietà antistatiche. Assorbimento di energia nella zona del tallone. Resistenza della suola alla perforazione, allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi.

**SPECIFICHE TECNICHE**

**COLORE E TAGLIE:** 201 Antracite 35-48 / 406 Tabacco 38-47

**TOMAIA:** Nappa pieno fiore vintage.

**FODERA:** Solidbreath® High performance, realizzata con uno speciale tessuto "a poro aperto" che elimina l'aria "viziata" e l'umidità durante la camminata, rendendo i piedi assolutamente freschi ed asciutti.

**SUOLA:** Leggera ed elegante. Intersuola dipinta a mano e riprende il colore della tomaia. Leggerissimo battistrada realizzato con una speciale tecnologia che lo rende trasparente.

La suola garantisce grazie agli speciali inserti DIKE\_SUCTION strategicamente posizionati nei diversi punti di appoggio un eccezionale effetto stabilizzante che assicura un grip assoluto in ogni situazione. L'esclusivo disegno del battistrada è caratterizzato da importanti canali di scolo autopulenti.

**BATTISTRADA:** PU compatto trasparente.

**INTERSUOLA:** PU espanso.

**PUNTALE:** Aluforce® puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** Highsafe-Tex® speciale suoletta anti-perforazione ad alta densità. Realizzata con un materiale innovativo e cucita alla tomaia garantisce il più alto standard di protezione. Resistente e flessibile.

**PLANTARE:** E.V.A. anatomico estraibile.

**NORMATIVA:** EN ISO 20345 S3 SRC

UPDATE: 01/01/2022