

**DIKE**

SCHEDA TECNICA
RAVING RANKING H S3 SRC ESD DGUV 112-191
26622



DIKE Raving RELOAD | RECYCLED

SPECIFICHE TECNICHE

COLORE E TAGLIE: 802 Avio T. 38-47 / 803 Navy T. 38-48

TOMAIA: Tomaia nappa pieno fiore pull-up riciclabile con inserti film PU

FODERA: Solidbreath® High performance, realizzata con uno speciale tessuto "a poro aperto" che elimina l'aria "viziata" e l'umidità durante la camminata, rendendo i piedi assolutamente freschi ed asciutti.

SUOLA: Leggera ed elegante. Intersuola dipinta a mano e riprende il colore della tomaia. Leggerissimo battistrada realizzato con una speciale tecnologia che lo rende trasparente. La suola garantisce grazie agli speciali inserti DIKE_SUCTION strategicamente posizionati nei diversi punti di appoggio un eccezionale effetto stabilizzante che assicura un grip assoluto in ogni situazione. L'esclusivo disegno del battistrada è caratterizzato da importanti canali di scolo autopulenti.

BATTISTRADA: PU compatto green

INTERSUOLA: PU espanso riciclabile

PUNTALE: Puntale in alluminio 100% riciclabile

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: Highsafe-Tex® speciale suoletta anti-perforazione ad alta densità. Realizzata con un materiale innovativo e cucita alla tomaia garantisce il più alto standard di protezione. Resistente e flessibile.

PLANTARE: Plantare anatomico estraibile EVA riciclato, codice 20111.

NORMATIVA: EN ISO 20345 S3 SRC

UPDATE: 01/01/2022