

**DIKE**

**SCHEMA TECNICA**  
**SUMMIT SUBERB HH S3 SRC**  
**27041**



Zona del tallone chiusa. Proprietà antistatiche. Assorbimento di energia nella zona del tallone. Resistenza della suola alla perforazione, allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi.

**SPECIFICHE TECNICHE**

**COLORI:** 191 Bruciato

**TAGLIE:** 38-47

**TOMAIA:** Nappa pieno fiore vintage pull-up ingrassato bottalato.

**FODERA:** Solidbreath® High performance, realizzata con uno speciale tessuto "a poro aperto" che elimina l'aria "viziata" e l'umidità durante la camminata, rendendo i piedi assolutamente freschi ed asciutti.

**SUOLA:** Un guscio che avvolge il piede e lo protegge come una diga. L'intersuola dipinta a mano ne alleggerisce i volumi. Ispirata all'outdoor coniuga leggerezza con resistenza estrema, il disegno del battistrada è studiato per accompagnarvi in sicurezza su ogni tipo di terreno, gli importanti tasselli Dirty Stop® sono studiati per evacuare rapidamente liquidi e fango.

**BATTISTRADA:** PU compatto trasparente.

**INTERSUOLA:** PU espanso.

**PUNTALE:** Aluforce® puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza.

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:** Highsafe-Tex® speciale suoletta anti-perforazione ad alta densità. Realizzata con un materiale innovativo e cucita alla tomaia garantisce il più alto standard di protezione. Resistente e flessibile.

**PLANTARE:** in EVA, anatomico ed estraibile per il massimo comfort.

**NORMATIVA:** EN ISO 20345 S3 SRC

UPDATE: 01/01/2022