

**DIKE**

SCHEMA TECNICA
CYCLON CROSS H S3 SRC ESD
29022



SPECIFICHE TECNICHE

COLORE E TAGLIE: 285 Grafite T. 38-48

TOMAIA: nappa pieno fiore pull-up ingrassato bottalato vintage.

FODERA: Solidbreath® High performance, realizzata con uno speciale tessuto "a poro aperto" che elimina l'aria "viziata" e l'umidità durante la camminata, rendendo i piedi assolutamente freschi ed asciutti.

SUOLA: Ispirata al mondo dello sport agonistico, la nuova suola Cyclon si caratterizza per leggerezza estrema, flessibilità e capacità di spinta. La suola segue le linee sinuose del piede e viene accentuata dalla speciale nervatura laterale DFR (DIKE FLEXIBLE RIB) dipinta a mano, che ne garantisce la massima flessibilità.

BATTISTRADA: PU compatto trasparente. Il battistrada scolpito dai tasselli geometrici ad incastro offre un'ampia superficie d'appoggio e garantisce una stabilità senza compromessi su ogni tipo di terreno. Gli scarichi dipinti a mano DEC (DIKE EASY CLEAN) garantiscono la rapida evacuazione di liquidi e fango. Ma anche l'occhio vuole la sua parte: tutte le soles della linea Cyclon sono colorate in abbinamento con la tomaia.

INTERSUOLA: PU espanso.

PUNTALE: Aluforce® puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: Highsafe-Tex® speciale soletta anti-perforazione ad alta densità. Realizzata con un materiale innovativo e cucita alla tomaia garantisce il più alto standard di protezione. Resistente e flessibile.

PLANTARE: E.V.A. anatomico estraibile.

NORMATIVA: EN ISO 20345 S3 SRC

UPDATE: 01/01/2022