



### Descripción

- ▼ Buzo técnico clase 3 de alto rendimiento.
- ▼ Diseñado contra situaciones peligrosas de poca visibilidad
- ▼ Certificado para proteger contra la propagación de la llama, niveles elevados de calor y calor por contacto, radiación, y salpicaduras de hierro fundido
- ▼ Válido para soldadura. Certificado contra quemaduras durante el proceso
- ▼ Cierre único frontal de velcro, de fácil aplicación
- ▼ Diseñado para proteger contra riesgos por cargas electrostáticas
- ▼ Certificado para proteger contra riesgos de quemadura por arco eléctrico 4kA
- ▼ Bolsillo portaherramientas con tapeta y velcro en la pierna
- ▼ Certificado contra riesgos químicos
- ▼ Pliegues en la espalda para un mayor confort
- ▼ Bolsillos para insertar rodilleras
- ▼ Reforzado en todos los puntos de tensión
- ▼ Lavable a 60°C. Ses puede secar en secadora
- ▼ Soporta hasta 50 lavados industriales

S M L XL 2XL 3XL

### Materiales / Peso

- ▼ Las prendas están hechas parcialmente de un tejido fluorescente amarillo (75% CO, 24% PES, 1% antistático, 290 g/m<sup>2</sup>) y material no fluorescente de calidad navy Taracomfort CVC300G-NG E (79% CO, 20% PES, 1% antistático, 300 g/m<sup>2</sup>).

### Gramaje

- ▼ 260 g/m<sup>2</sup>

### Embalaje

- ▼ 1 ud

### STANDARDS

20471:2013 + A1:2016 class 3  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 11612:2015  
EN ISO 11611:2015  
EN 61482-1-2:2014  
EN 13034:2005 + A1:2009  
EN 1149-5:2018  
EN 14404:2004 + A1:2010





Tabla de tallas

TALLAS	40/42 S	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 2XL	60/62 3XL
1/2 Pecho/Chest	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	71,0
1/2 Cadera/Hip	54,0	57,0	60,0	63,0	66,0	69,0
Manga/Sleeve length	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0
1/2 Sisa/Arm hole	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0
Entrepierna/Inseam	78,0	78,0	80,0	80,0	82,0	82,0
Longitud total/Total length	160,	162,0	166,0	168,0	172,0	174,0
Largo espalda/Back length*	91,0	93,0	95,0	97,0	99,0	101,0
1/2 muslo/ Thigh at scrotch	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
Apertura inferior/ Bottom op.	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5
1/2 puño/Cuff opening	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5
Cremallera/Zip length	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0

\* Largo de la espalda desde la parte inferior del cuello hasta la entrepierna

