



Resistencia 23 kN

Apertura máx. 22 mm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN362 Clase B

MATERIAL

Aluminio

APLICACIONES

Limpieza, lijado, decapado, industria de la madera

EMBALAJE

Bolsas de 10 pares
Cajas de 100 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III.
- + Mosquetón de aluminio con mecanismo de bloqueo automático.
- + 22 mm de apertura.
- + Máxima resistencia desbloqueada: 15 kn.
- + Peso: 92 g aprox.
- + Tipo B.
- + Revisiones: el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Resistance 23 KN

Max. opening 22 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN362 Class B

MATERIAL

Aluminium

APPLICATIONS

Cleaning, sanding, sanding, stripping, wood industry

PACKAGING

Bags of 10 pairs
Boxes of 100 pairs

FEATURES

- + PPE category III.
- + Aluminium carabiner with automatic locking mechanism.
- + 22 mm opening.
- + Maximum unlocked resistance: 15 kn.
- + Weight: approx. 92 g
- + Type B.
- + Servicing: the equipment must be serviced every 12 months by an authorised person or by the manufacturer.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Resistência 23 KN

Abertura máx. 22 mm

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN362 Classe B

MATERIAL

Alumínio

APLICAÇÕES

Limpeza, lixagem, lixagem, decapagem, indústria da madeira

EMBALAGEM

Sacos de 10 pares
Caixas de 100 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III.
- + Mosquetão de alumínio com mecanismo de fecho automático.
- abertura de + 22 mm.
- + Resistência máxima desbloqueada: 15 kn.
- + Peso: aprox. 92 g
- + Tipo B.
- + Manutenção: a manutenção do equipamento deve ser efectuada de 12 em 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Résistance 23 KN

Ouverture maximale 22 mm

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN362 Classe B

MATÉRIAU

Aluminium

CANDIDATURES

Nettoyage, ponçage, sablage, décapage, industrie du bois

EMBALLAGE

Sachets de 10 paires
Boîtes de 100 paires

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Mousqueton en aluminium avec mécanisme de verrouillage automatique.
- + 22 mm d'ouverture.
- + Résistance maximale déverrouillée : 15 kn.
- + Poids : environ 92 g
- + Type B.
- + Entretien : l'équipement doit être entretenu tous les 12 mois par une personne agréée ou par le fabricant.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Αντίσταση 23 kN

Μέγιστο άνοιγμα 22 mm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN362 Κατηγορία B

ΥΛΙΚΟ

Αλουμίνιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καθαρισμός, λείανση, λείανση, απογύμνωση, βιομηχανία ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλες των 10 ζευγαριών
Κουτιά των 100 ζευγαριών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας III.
- + Καραμπίνερ αλουμινίου με αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος.
- + 22 mm άνοιγμα.
- + Μέγιστη ξεκλείδωτη αντίσταση: 15 kn.
- + Βάρος: περίπου 92 g
- + Τύπος B.
- + Συντήρηση: ο εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται κάθε 12 μήνες από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον κατασκευαστή.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Resistenza 23 KN

Apertura massima 22 mm

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN362 Classe B

MATERIALE

Alluminio

APPLICAZIONI

Pulizia, levigatura, carteggiatura, sverniciatura, industria del legno

IMBALLAGGIO

Sacchetti da 10 paia
Scatole da 100 paia

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria III.
- + Moschettone in alluminio con chiusura automatica.
- + 22 mm di apertura.
- + Resistenza massima sbloccata: 15 kn.
- + Peso: circa 92 g
- + Tipo B.
- + Manutenzione: l'apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione ogni 12 mesi da un tecnico autorizzato o dal produttore.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Motstånd 23 KN

Max. öppning 22 mm

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN362 Klass B

MATERIAL

Aluminium

ANSÖKNINGAR

Rengöring, slipning, slipning, strippning, träindustri

FÖRPACKNING

Påsar med 10 par
Förpackningar med 100 par

EGENSKAPER

- + PPE kategori III.
- + Karbinhake i aluminium med automatisk låsmekanism.
- + 22 mm öppning.
- + Maximalt olåst motstånd: 15 kn.
- + Vikt: ca 92 g
- + Typ B.
- + Service: utrustningen måste servas var 12:e månad av en auktoriserad person eller av tillverkaren.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN