



DATOS TÉCNICOS	
Longitud máx de trabajo	3 m
Diámetro de la cinta	20mm
Fuerza máx de retención	6KN
Máx carga de trabajo	100 kg
Peso	1,7kg
Unidad de embalaje	1 ud

Descripción

- ▼ EPI de categoría III.
- ▼ Gancho giratorio de aluminio.
- ▼ Cómodo mango de goma.
- ▼ Parte superior giratoria de acero inoxidable.
- ▼ Sistema amortiguador interno de dos tiempos.
- ▼ Mosquetón giratorio de aluminio y sistema de amortiguador interno.
- ▼ Longitud máxima de trabajo de 3m.
- ▼ Distancia máxima de detención de 137,16 cm
- ▼ Fuerza máxima de detención de 6KN
- ▼ Capacidad de 100kg.
- ▼ Fuerza estática de 15 KN con 3min.
- ▼ Ligero y manejable: carcasa de 11x14 cm y peso total de 1790 g

Materiales

- ▼ ABS
- ▼ Mosquetón de aluminio

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ Consulte el manual de instrucciones para conocer la vida útil del producto.

STANDARDS

EN360 (Dispositivos anticaídas retráctiles)

WWW.SAFETOP.NET