



6 m	_____	Ref. 81806
10 m	_____	Ref. 81810
15 m	_____	Ref. 81815
20 m	_____	Ref. 81820

DATOS TÉCNICOS	
Longitud máx de trabajo	6m, 10 m, 15m, 20m
Diámetro del cable	6mm
Resistencia estática	12 Kn durante 3 min
Máx carga de trabajo	100 kg
Peso	6 m (4,6 kg) / 10 m (6,1 kg)/ 20m
Unidad de embalaje	1 ud

## Descripción

- ▶ Exclusivo para **uso vertical**.
- ▶ Retráctil 10m cable con conectores giratorios.
- ▶ ABS de alta resistencia.
- ▶ Tapa giratoria inoxidable.
- ▶ Cable de 6mm. Indicador de caída cosido.
- ▶ Mosquetón giratorio de aluminio y sistema de amortiguador interno.
- ▶ Longitud máxima de trabajo de 6m o 10m.
- ▶ Distancia máxima de detención de 1010mm (6m), 1260mm (10m)
- ▶ Fuerza máxima de detención de 4KN (6m), 4.2KN (10m)
- ▶ Capacidad de 100 kg.
- ▶ Condición de cuidado de 5 kg.
- ▶ Fuerza estática de 12 KN con 3min.

## Materiales

- ▶ ABS
- ▶ Mosquetón de aluminio

## Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ Consulte el manual de instrucciones para conocer la vida útil del producto.

## STANDARDS

**EN360 (Dispositivos anticaídas retráctiles)**

**WWW.SAFETOP.NET**