



**EN388**  
3122X

ABRASIÓN	3
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	X



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**EN388:2016+A1:2018**  
**EN ISO 374-1 Type A**  
**EN ISO 374-5:2016**  
**ANSI 4**

### MATERIAL

Nitrilo flocado

### APLICACIONES

Industria automotriz, fabricación de productos químicos, maquinaria y equipamiento, petróleo y gas...

### TALLAS

7-10

### EMBALAJE

12 pares / 72 pares

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III.
- + Guante de piel criogénico contra frío etremo y calor.
- + Gran comodidad de agarre. Tecnología Super Grip (SGT) mediante la cual se mejora la humedad y el agarre seco.
- + Resistente a diversos químicos como metanol (A), hidróxido de sodio (K), y peróxido de hidrógeno (P).
- + Revestimiento de corte integrado en carcasa de nitrilo para mejor tacto.
- + Espesor óptimo para mayor destreza, 0,38 mm.
- + Facilidad de movimiento mejorada.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



**EN388**  
3122X

ABRASION	3
CUT	1
RASGADO	2
DRILLING	2
CUT TDM	X



## PRODUCT SPECIFICATIONS



**EN388:2016+A1:2018**  
**EN ISO 374-1 Type A**  
**EN ISO 374-5:2016**  
**ANSI 4**

**MATERIAL** Nitrile flocked

**APPLICATIONS** Automotive industry, chemical manufacturing, machinery and equipment, oil and gas...

**SIZES** 7-10

**PACKAGING** 12 pairs / 72 pairs

## FEATURES

- + Category III PPE.
- + Cryogenic leather glove against extreme cold and heat.
- + High grip comfort. Super Grip Technology (SGT) for improved wet and dry grip.
- + Resistant to various chemicals such as methanol (A), sodium hydroxide (K), and hydrogen peroxide (P).
- + Cutting coating integrated in nitrile casing for better feel.
- + Optimum thickness for greater dexterity, 0.38 mm.
- + Improved ease of movement.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

✉ pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



# FLEXITRIL FLOCKED G323



ABRASÃO	3
CORTE	1
RASGADO	2
PERFURAÇÃO	2
CORTE TDM	X



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



**EN388:2016+A1:2018**  
**EN ISO 374-1 Tipo A**  
**EN ISO 374-5:2016**  
**ANSI 4**

### MATERIAL

Nitrilo flocado

### APLICAÇÕES

Indústria automóvel, indústria química, máquinas e equipamentos, petróleo e gás...

### TAMANHOS

7-10

### EMBALAGEM

12 pares / 72 pares

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III.
- + Luva de couro criogénico contra o frio e o calor extremos.
- + Elevado conforto de aderência. Tecnologia Super Grip (SGT) para uma melhor aderência em piso seco e molhado.
- + Resistente a vários produtos químicos, como o metanol (A), o hidróxido de sódio (K) e o peróxido de hidrogénio (P).
- + Revestimento de corte integrado no invólucro de nitrilo para melhor tato.
- + Espessura óptima para uma maior destreza, 0,38 mm.
- + Maior facilidade de deslocação.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA





# FLEXITRIL FLOCKED G323

ES  
 EN  
 PT  
 FR  
 GR  
 IT  
 SV



 3122X	ABRASION	3
	COUPE	1
	RASGADO	2
	PERCAGE	2
	CUT TDM	X



## CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Gant en cuir cryogénique contre le froid et la chaleur extrêmes.
- + Confort d'adhérence élevé. Technologie Super Grip (SGT) pour une meilleure adhérence sur sol sec et mouillé.
- + Résistant à divers produits chimiques tels que le méthanol (A), l'hydroxyde de sodium (K) et le peroxyde d'hydrogène (P).
- + Enduit de coupe intégré dans l'enveloppe en nitrile pour une meilleure sensation.
- + Épaisseur optimale pour une plus grande dextérité, 0,38 mm.
- + Amélioration de la facilité de mouvement.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



**EN388:2016+A1:2018**  
**EN ISO 374-1 Type A**  
**EN ISO 374-5:2016**  
**ANSI 4**

### MATÉRIAU

Nitrile floqué

### CANDIDATURES

Industrie automobile, industrie chimique, machines et équipements, pétrole et gaz...

### TAILLES

7-10

### EMBALLAGE

12 paires / 72 paires



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



# FLEXITRIL FLOCKED G323



EN388	TP1BH	3
3122X	KOPH	1
	RHEH	2
	DIATRHS	2
	KOPH TDM	X

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN388:2016+A1:2018

EN ISO 374-1 Τύπος A

EN ISO 374-5:2016

ANSI 4

## ΥΛΙΚΟ

Νιτρίλιο με φλοκάτες

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτοκινητοβιομηχανία, χημική βιομηχανία, μηχανήματα και εξοπλισμός, πετρέλαιο και φυσικό αέριο...

## ΜΕΓΕΘΗ

7-10

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 72 ζευγάρια

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας III.
- + Δερμάτινο γάντι κρυογονικής προστασίας κατά του ακραίου κρύου και της θερμότητας.
- + Υψηλή άνεση πρόσφυσης. Τεχνολογία Super Grip (SGT) για βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο και στεγνό έδαφος.
- + Ανθεκτικό σε διάφορες χημικές ουσίες, όπως μεθανόλη (A), υδροξείδιο του νατρίου (K) και υπεροξείδιο του υδρογόνου (P).
- + Επίστρωση κοπής ενσωματωμένη στο περίβλημα από νιτρίλιο για καλύτερη αίσθηση.
- + Βέλτιστο πάχος για μεγαλύτερη επιδεξιότητα, 0,38 mm.
- + Βελτιωμένη ευκολία μετακίνησης.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ





# FLEXITRIL FLOCKED G323



**EN388**  
3122X

ABRASIONE	3
TAGLIO	1
RASGADO	2
FORATURA	2
TAGLIA TDM	X



## SPECIFICHE DEL PRODOTTO



**EN388:2016+A1:2018**  
**EN ISO 374-1 Tipo A**  
**EN ISO 374-5:2016**  
**ANSI 4**

### MATERIALE

Nitrile flocato

### APPLICAZIONI

Industria automobilistica, produzione chimica, macchinari e attrezzature, petrolio e gas...

### TAGLIE

7-10

### IMBALLAGGIO

12 coppie / 72 coppie

## CARATTERISTICHE

- + DPI di III categoria.
- + Guanto in pelle criogenico contro il freddo e il caldo estremi.
- + Comfort di aderenza elevato. Tecnologia Super Grip (SGT) per una migliore aderenza su asciutto e bagnato.
- + Resistente a vari prodotti chimici come metanolo (A), idrossido di sodio (K) e perossido di idrogeno (P).
- + Rivestimento da taglio integrato nell'involucro di nitrile per una migliore sensazione al tatto.
- + Spessore ottimale per una maggiore destrezza, 0,38 mm.
- + Miglioramento della facilità di movimento.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA





ABRASION 3

CUT 1

RASGADO 2

BORRNING 2

CUT TDM X



EN ISO 374-5



## PRODUKTSPECIFIKATIONER



**EN388:2016+A1:2018**  
**EN ISO 374-1 Typ A**  
**EN ISO 374-5:2016**  
**ANSI 4**

### MATERIAL

Nitril flockad

### ANSÖKNINGAR

Fordonsindustri, kemisk tillverkning, maskiner och utrustning, olja och gas...

### STORLEKAR

7-10

### FÖRPACKNING

12 par / 72 par

## EGENSKAPER

- + PPE kategori III.
- + Kryogenisk läderhandske mot extrem kyla och värme.
- + Hög greppkomfort. Super Grip Technology (SGT) för förbättrad grepp på vått och torrt underlag.
- + Beständig mot olika kemikalier som t.ex. metanol (A), natriumhydroxid (K) och väteperoxid (P).
- + Skärande beläggning integrerad i nitrilhöjlet för bättre känsla.
- + Optimal tjocklek för bättre fingerfärdighet, 0,38 mm.
- + Förbättrad rörelsefrihet.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN