

MASCARILLA DESECHABLE FFP2 NR D REF. 30315

SAFETOP®

CE



**FFP2 NR
12 TLV**

**D
PARA
POLVOS
DOLOMITA**



- 1** Protector nasal extrablando
- 2** Tira de ajuste
- 3** Con rejilla plástica
- 4** Incluye corchete de apertura



Descripción

- ▶ FFP2 NR D desechable contra partículas, diseñada para ofrecer máxima protección y máximo confort.
- ▶ Mascarilla extra ligera preformada con borde en todo el perímetro. Minimiza la fatiga del usuario y por lo tanto aumenta su aceptación.
- ▶ Con rejilla plástica exterior de polipropileno, que protege la forma de la mascarilla y duplica su vida útil. La malla protectora externa protege el material filtrante de la suciedad y evita que entren partículas de gran tamaño o salpicaduras de líquidos al interior. Además, al ser más resistente que el material filtrante, la protege contra pliegues o arrugas, prolongando la eficiencia sin aumentar la resistencia respiratoria, manteniendo su forma, para reducir cualquier riesgo de fuga y contribuir a aumentar la estabilidad y el ajuste.
- ▶ Textura especial exclusiva, que ofrece gran suavidad, adaptabilidad y elasticidad, gracias a las características del material y al diseño del perfil nasal con protector extra blando de espuma, que se adapta a la perfección a cualquier anatomía y ofrece un excelente sellado facial.
- ▶ Su válvula de exhalación es de alto rendimiento y mantiene el interior de la mascarilla fresco, reduciendo el contenido de CO₂.
- ▶ Ensayada contra polvos dolomita.
- ▶ Con tiras de goma de ajuste. Incluye corchete de apertura, que proporciona aun ajuste sencillo, cómodo y seguro.
- ▶ No contiene látex, silicona ni PVC, lo que previene irritaciones o alergias.
- ▶ Compatibles con la mayoría de gafas de montura integral o gafas de protección.

Materiales

- ▶ Polipropileno

Aplicaciones

- ▶ Indicadas para polvos no tóxicos, humos y polvos no tóxicos con base acuosa, para trabajos con siliconas, asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de cromo y aceites.

Certificada contra polvos dolomita

El ensayo opcional de obstrucción con Dolomita está destinado a comprobar el mantenimiento de la capacidad filtrante cuando se hace atravesar el filtro una cantidad determinada de dolomita, un polvo muy fino que obstruye los poros y satura la superficie filtrante. Las mascarillas que incluyan la letra "D" son adecuadas para el uso frente a este tipo de polvos. Ideal para la exposición a polvos de maderas.

Embalaje

10 uds (caja pequeña) / 120 uds (caja grande)

STANDARDS

EN 149+A1



WWW.SAFETOP.NET

