

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PARA 2 OPERARIOS 80266-20

SAFETOP®
CE

Para 2 operadores!

Tensor
**Correa de unión:
23 cm**
**Se sirve
con mochila**

Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Línea de vida horizontal Tipo B, válida para trabajos que exijan un desplazamiento frecuente horizontal.
- ▼ El equipo es **válido para usar dos usuarios a la vez.**
- ▼ Formado por una banda de poliéster de 30 mm de ancho y 20 m de longitud para un rango de trabajo de 2 a 20 metros.
- ▼ Incluye mochila muy fácil de transportar.
- ▼ Diseñado y constituido para asegurar temporalmente una zona con riesgo de caída a distinto nivel.
- ▼ Permite el enganche de arneses anticaídas a usuarios expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.
- ▼ Los soportes finales donde la línea está fijada deben soportar **DOS VECES LA CARGA MÁXIMA DE TENSIÓN**, dependiendo del vano existente (véase manual de uso para mayor información).

STANDARDS

EN795 Clase B (dispositivos móviles de anclaje)

CEN/TS 16415:2013 Tipo B

(para más de un usuario)

Materiales

- ▼ Cinta de poliéster
- ▼ Bolsa de poliéster

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ 10 años desde la fecha de fabricación. Revise el manual de instrucciones para una información detallada.

Aplicaciones

- ▼ Diseñado para el uso de 2 personas simultáneamente y construido para ofrecer una solución en los trabajos en los que los usuarios están expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.

WWW.SAFETOP.NET

LINHA DE VIDA HORIZONTAL PARA 2 OPERADORES 80266-20

SAFETOP®

CE



Para 2 operadores!



Tensor

Correia de ligação:
23 cm

Fornecido
com mochila

Descrição

- ▼ EPI categoría III.
Línea de vida horizontal Tipo B, válida para trabajos que exijan un desplazamiento frecuente horizontal.
- ▼ El equipo es **válido para usar dos usuarios a la vez.**
- ▼ Formado por una banda de poliéster de 30 mm de ancho y 20 m de longitud para un rango de trabajo de 2 a 20 metros.
- ▼ Incluye mochila muy fácil de transportar.
- ▼ Diseñado y constituido para asegurar temporalmente una zona con riesgo de caída a distinto nivel.
- ▼ Permite el enganche de arneses anticaídas a usuarios expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.
- ▼ Los soportes finales donde la línea está fijada deben soportar **DOS VECES LA CARGA MÁXIMA DE TENSIÓN**, dependiendo del vano existente (véase manual de uso para mayor información).

STANDARDS

EN795 Clase B (dispositivos móveis de ancoragem)

CEN/TS 16415:2013 Tipo C

(para mais do que um utilizador)

Materiales

- ▼ Cinta de poliéster
- ▼ Saco de poliéster

Vida útil

- ▼ **Inspeções:** o equipamento deve ser inspeccionado de 12 em 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante. As inspeções devem ser registadas na ficha de inspeção anexada ao EPI, juntamente com o manual de instruções.
- ▼ 10 anos a partir da data de fabrico. Ver manual de instruções para informações pormenorizadas.

Aplicaciones

- ▼ Concebida para ser utilizada por 2 pessoas em simultâneo e construída para fornecer uma solução para trabalhos em que os utilizadores estão expostos ao risco de queda de um nível para outro.

WWW.SAFETOP.NET