

80266-20M. LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL



2 OPERARIOS



Se sirve
con 2 mosquetones
80112J



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE

EN795 Clase B

(dispositivos móviles de anclaje)

CEN/TS 16415:2013 Tipo B

(para más de un usuario)

PACKAGING

1 ud

MATERIAL

Cinta de poliéster

Bolsa de poliéster

APLICACIONES

Diseñado para el uso de 2 personas simultáneamente y construido para ofrecer una solución en los trabajos en los que los usuarios están expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.

REVISIONES

El equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante.

Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III.
- + Línea de vida horizontal Tipo B, válida para trabajos que exijan un desplazamiento frecuente horizontal.
- + El equipo es válido para usar dos usuarios a la vez.
- + Formado por una banda de poliéster de 30 mm de ancho y 20 m de longitud para un rango de trabajo de 2 a 20 metros.
- + Incluye mochila muy fácil de transportar.
- + Diseñado y constituido para asegurar temporalmente una zona con riesgo de caída a distinto nivel.
- + Permite el enganche de arneses anticaídas a usuarios expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.
- + Los soportes finales donde la línea está fijada deben soportar DOS VECES LA CARGA MÁXIMA DE TENSIÓN, dependiendo del vano existente (véase manual de uso para mayor información).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



2 USERS



**It is supplied
with 2 connectors**
80112J



PRODUCT SPECIFICATIONS

CE

EN795 Clase B

(mobile anchoring devices)

CEN/TS 16415:2013 Type B

(for more than one user)

PACKAGING

1 pc

MATERIAL

Polyester tape

Polyester bag

APPLICATIONS

Designed for the use of 2 people simultaneously and built to offer a solution in jobs where users are exposed to the risk of falling to different levels.

REVISIONES

The equipment must be inspected every 12 months by an authorized person or by the manufacturer.

The inspections must be noted on the inspection sheet attached to the PPE together with the instruction manual.

FEATURES

- + Category III PPE.
- + Type B horizontal lifeline, suitable for tasks that require frequent horizontal movement.
- + The equipment is suitable for use by two users at the same time.
- + Made of a 30 mm wide, 20-meter long polyester strap, for a working range of 2 to 20 meters.
- + Includes a very easy-to-carry backpack.
- + Designed and built to temporarily secure an area with a risk of falling from height.
- + Allows the attachment of fall arrest harnesses for users exposed to the risk of falling from height.
- + The end supports where the line is fixed must withstand TWICE THE MAXIMUM TENSION LOAD, depending on the span (see the user manual for more information).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



2 OPERADORES



**É fornecido
com 2 conectores**
80112J



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE

EN795 Clase B

(dispositivos móviles de anclaje)

CEN/TS 16415:2013 Type B

(para más de un usuario)

PACKAGING

1 ud

MATERIAL

Cinta de poliéster
Bolsa de poliéster

APPLICATIONS

Projetado para o uso de 2 pessoas simultaneamente e construído para oferecer uma solução em trabalhos onde os usuários estão expostos ao risco de queda em diferentes níveis.

REVISÕES

O equipamento deve ser inspecionado a cada 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante.

As inspeções devem ser registradas na ficha de inspeção anexada ao EPI, junto com o manual de instruções.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de Categoria III.
- + Linha de vida horizontal Tipo B, adequada para tarefas que exigem movimentação horizontal frequente.
- + O equipamento é adequado para uso por dois usuários ao mesmo tempo.
- + Feito de uma cinta de poliéster de 30 mm de largura e 20 metros de comprimento, para um alcance de trabalho de 2 a 20 metros.
- + Inclui uma mochila muito fácil de transportar.
- + Projetado e construído para proteger temporariamente uma área com risco de queda em altura.
- + Permite a conexão de cintos de segurança para usuários expostos ao risco de queda em altura.
- + Os suportes finais onde a linha é fixada devem suportar DUAS VEZES A CARGA MÁXIMA DE TENSÃO, dependendo da extensão (ver manual do usuário para mais informações).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



2 UTILISATEURS



Il est fourni avec 2 connecteurs
80112J



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE

EN795 Clase B

(dispositifs d'ancrage mobiles)

CEN/TS 16415:2013 Type B

(pour plus d'un utilisateur)

PACKAGING

1 pc

MATÉRIAUX

Ruban de polyester
Sac en polyester

APPLICATIONS

Designed for the use of 2 people simultaneously and built to offer a solution in jobs where users are exposed to the risk of falling to different levels.

REVISIONES

The equipment must be inspected every 12 months by an authorized person or by the manufacturer.

The inspections must be noted on the inspection sheet attached to the PPE together with the instruction manual.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Ligne de vie horizontale de type B, adaptée aux tâches nécessitant des déplacements horizontaux fréquents.
- + L'équipement convient à l'utilisation par deux utilisateurs en même temps.
- + Composé d'une sangle en polyester de 30 mm de large et de 20 mètres de long, pour une plage de travail de 2 à 20 mètres.
- + Comprend un sac à dos très facile à transporter.
- + Conçu et fabriqué pour sécuriser temporairement une zone avec risque de chute de hauteur.
- + Permet la fixation de harnais de sécurité pour les utilisateurs exposés au risque de chute de hauteur.
- + Les supports d'extrémité où la ligne est fixée doivent supporter DEUX FOIS LA CHARGE MAXIMALE DE TENSION, en fonction de la portée (voir le manuel d'utilisation pour plus d'informations).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



2 USERS



**Παρέχεται
με 2 συνδέσμους
80112J**



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE**EN795 Clase B**

(mobile anchoring devices)

CEN/TS 16415:2013 Type B

(for more than one user)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**1 pc****ΥΛΙΚΟ**Πολυεστερική ταινία
Σακούλα από πολυεστέρα**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**Σχεδιασμένο για χρήση από
2 άτομα ταυτόχρονα και
κατασκευασμένο για να
προσφέρει λύση σε εργασίες
όπου οι χρήστες εκτίθενται σε
κίνδυνο πτώσης από διαφορετικά
επίπεδα.**ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ**Ο εξοπλισμός πρέπει να
επιθεωρείται κάθε 12 μήνες από
εξουσιοδοτημένο άτομο ή από
τον κατασκευαστή.Οι επιθεωρήσεις πρέπει να
σημειώνονται στο φύλλο
επιθεώρησης που επισυνάπτεται
στο ΜΑΠ μαζί με το εγχειρίδιο
οδηγιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ Κατηγορίας III.
- + Οριζόντια γραμμή ζωής Τύπου B, κατάλληλη για εργασίες που απαιτούν συχνή οριζόντια μετακίνηση.
- + Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για χρήση από δύο χρήστες ταυτόχρονα.
- + Κατασκευασμένο από ιμάντα πολυεστέρα πλάτους 30 mm και μήκους 20 μέτρων, για εύρος εργασίας από 2 έως 20 μέτρα.
- + Περιλαμβάνει ένα πολύ εύκολο στη μεταφορά σακίδιο.
- + Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να ασφαλίζει προσωρινά μια περιοχή με κίνδυνο πτώσης από ύψος.
- + Επιτρέπει τη σύνδεση αντιπτωτικών ζωνών ασφαλείας για χρήστες που εκτίθενται σε κίνδυνο πτώσης από ύψος.
- + Τα τελικά στηρίγματα όπου είναι στερεωμένη η γραμμή πρέπει να αντέχουν ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΑΣΗΣ, ανάλογα με το άνοιγμα (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες).

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN