

# BASKET S3

KU037N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Zapato de seguridad alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0 mm.

Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión.

Calzado con inserción en tejido reflectante.

Lengüeta suave, forrada y alcohollada.

**CALZADO SIN PARTES METALICAS**

El zapato cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento para trabajos en techos inclinados según **UNI 11583:2015**

**PUNTERA 200J composite** a base de polímeros **atérmico** EN 12568

**PLANTILLA ANTIPERFORACION composite antiperforacion flexible** EN 12568

**SUELA KUBE** poliuretano doble densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92,

a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

**PLANTILLA 5000, três-componentes extra confortables:**

transpirable, removable, anatomique, absorbante, ESD y

antibacteriana

El zapato satisface el requisito según EN ISO 61340-4-3: 2001 para la resistencia eléctrica **ESD**

**Tallas 36-47 Peso zapato Talla 42 gr. 570**









## CERTIFICACIONES



## TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



## SECTORES

 COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN  CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA  CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA PESADA  LOGÍSTICA Y INDUSTRIA LIGERA  SECTORES ESD  TECHADOR

## SUELA



El número siempre mayor de accidentes por deslizamiento, ha llevado a Giasco a crear un producto que pueda representar la excelencia en **antideslizamiento**.

Así ha nacido **Kube**, un calzado de estilo deportivo y joven, realizado con una mezcla que garante un agarre súper. Además realizamos la parte inferior de su suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una resistencia extrema a las superficies más resbaladizas.

Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más alta certificación contra el antideslizamiento: la norma específica **para trabajos en techos** (UNI 11583: 2015).

**ANTISLIPPING  
TEST RESULTS**

	request	results
<b>SRA</b>		
ceramic +	HEEL $\geq$ 0,28	0,37
NaLS	FLAT $\geq$ 0,32	0,39
<b>SRB</b>		
steel +	HEEL $\geq$ 0,13	0,20
glycerol	FLAT $\geq$ 0,18	0,30



**PLUS**



**IDROTECH®**

IDROTECH® es un tratamiento de la piel cuyo objetivo es optimizar la resistencia al agua y la transpiración del pie. Este método especial de curtido, gracias a las sales minerales empleadas, proporciona una excelente suavidad y una resistencia mecánica total a los aceites e hidrocarburos. La piel IDROTECH® está certificada según las normas ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.