



- Antorcha MIG MT15 con cable de 3m (empalme EURO).
- Enfriamiento por aire.
- Corriente máx. 150A MIX / 180A CO2 @60%.

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	742180	T04050	16 mm²	T04053	no
REFRIGERACIÓN	AIR	CORRIENTE MAX	150Amix/180Aco2@60%A	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	3 m	T04058	Euro Connector	WEIGHT	1,560 kg

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

CAJAS DE CONSUMIBLES MIG-MAG

804137 CAJA CONSUMIBLES ANTORCHA MIG MT15

CONSUMIBLES/PIEZAS DE REPUESTO

722705 TUBITO DE CONTACTO Ø 1 MM FE M6 L=25MM
 722151 INYECTOR CABEZA FINA TW160-180,MT15,SPOOL GUN
 722672 INYECTOR PUNTEADO CLAVOS
 722150 INYECTOR PUNTEADO
 722437 VAINA GUIA HILD. D. 0,6-0,8 MM 3 M BLUE
 742984 VAINA GUIA HILO Ø 1.0-1.2 4M AL
 722689 VAINA GUIA HILO D. 1,0-1,2 3 M ROJA
 742812 VAINA GUIDA ALAMBRE Ø 1.0-1.2 4M AL
 722305 ENCORVADO MT15

ACCESORIOS EN BLISTER

804128 SOSTENEDOR MAGNÉTICO PARA ANTORCHA MIG-MAG
 804084 TUBITOS DE CONTACTO D.0.6 5PZ
 804085 KIT 5 TUBITOS DE CONTACTO D. 0.8
 804086 KIT 5 TUBITOS DE CONTACTO D.1.0 MM AL/FLUX
 804087 KIT 5 TUBITOS DE CONTACTO D.0.8 AL/FLUX
 804088 KIT 5 TUBITOS DE CONTACTO D.1,2 AL/FLUX
 804090 KIT 2 INYECTOR CONICO
 804091 KIT 2 INYECTOR CILINDRICO
 804092 KIT 5 MUELLE

DESCRIPCIÓN

Antorcha MT15 para soldadura MIG-MAG de hilo continuo con cable de 3 metros con conector EURO. Enfriada por aire, puede trabajar con una corriente máxima de 150A MIX / 180A CO2 @60%. Suministrada con tubo de contacto de 0,8 mm M6.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO