



- Antorcha MIG MT25 con cable de 3m (empalme EURO).
- Enfriamiento por aire.
- Corriente máx. 200A MIX / 230A CO2 @60%.

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	742183	T04050	25 mm ²	T04053	no
REFRIGERACIÓN	AIR	CORRIENTE MAX	200Amix/230Aco2@60%A	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	3 m	T04058	EURO Connector	WEIGHT	2,200 kg

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

CAJAS DE CONSUMIBLES MIG-MAG

804152 CAJA CONSUMIBLES ANTORCHA MIG MT25

CONSUMIBLES/PIEZAS DE REPUESTO

722680 TUBITO DE CONTACTO Ø 0,8 MM M6

722681 TUBITO DE CONTACTO Ø 1 MM FE M6 L=28MM

722682 TUBITO DE CONTACTO Ø 1.2 MM FE

722685 INYECTOR CONICO MT25

722684 INYECTOR CILINDRICO MT25

722686 INYECTOR CABEZA FINA MT25

722687 INYECTOR POR PUNTOS D. 18 MM

722437 VAINA GUIA HILD. D. 0,6-0,8 MM 3 M BLUE

742984 VAINA GUIA HILO Ø 1.0-1.2 4M AL

722689 VAINA GUIA HILO D. 1,0-1,2 3 M ROJA

742812 VAINA GUIDA ALAMBRE Ø 1.0-1.2 4M AL

722696 ENCORVADO MT25

722690 MUELLE POR INYECTOR MT25

722688 DIFFUSOR GAS MT25

ACCESORIOS EN BLISTER

804128 SOSTENEDOR MAGNÉTICO PARA ANTORCHA MIG-MAG

804084 TUBITOS DE CONTACTO D.0.6 5PZ

804086 KIT 5 TUBITOS DE CONTACTO D.1.0 MM AL/FLUX

804087 KIT 5 TUBITOS DE CONTACTO D.0.8 AL/FLUX

804088 KIT 5 TUBITOS DE CONTACTO D.1,2 AL/FLUX

DESCRIPCIÓN

Antorcha MT25 para soldadura MIG-MAG de hilo continuo con cable de 3 metros con conector EURO. Enfriada por aire, puede trabajar con una corriente máxima de 200A MIX / 230A CO2 @60%. Suministrada con tubo de contacto de 0,8 mm M6.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO