



- Antorcha TIG ST26 con cable de 4m (conector AX50, 5 pin). Conector de gas G 3/8.
- Mando con pulsador.
- Enfriamiento por aire.
- Corriente máx. 180A DC / 125A AC @35%.

## DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	<b>742614</b>	CORRIENTE MAX	<b>180ADC/125AAC@35%A</b>	T04053	<b>no</b>
REFRIGERACIÓN	<b>Air</b>	T04055	<b>AX50</b>	STANDARD	<b>EN 60974-7</b>
CABLE LENGTH	<b>4 m</b>	T04056	<b>G 3/8</b>	DIMENSIONS	<b>370x315x80 mm</b>
T04050	<b>25 mm<sup>2</sup></b>	T04057	<b>5 pin</b>	WEIGHT	<b>2 kg</b>

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

### CAJAS CONSUMIBLES TIG

804138 CAJA CONSUMIBLES ANTORCHA TIG ST17-26

### CONSUMIBLES TIG

802220 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.1 MM

802222 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.1,6 MM

802232 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.2,4 MM

802233 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO CERIO D.3,2 MM

802235 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO PURO D.1,6 MM

802236 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO PURO D.2,4 MM

802237 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO PURO D.3,2 MM

802238 KIT 10 ELECTR.TUNGSTENO PURO D. 4 MM

802249 DIFUSORES ELECTRODO Ø 1 MM 3 PZ

802250 DIFUSORES ELECTRODO Ø 1,6 MM 3 PZ

802251 DIFUSORES ELECTRODO Ø 2,4 MM 3 PZ

802252 DIFUSORES ELECTRODO Ø 3,2 MM 3 PZ

802253 DIFUSORES ELECTRODO Ø 4 MM 3 PZ

802239 PINZAS PORTA ELECTRODOØ 1,0 MM 3 PZ

802240 KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.1,6 MM

802241 KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.2,4 MM

802242 KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.3,2 MM

802243 KIT 3 PINZAS PORTA ELECTRODO D.4 MM

802244 KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.4

802245 KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.6

802246 KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.7

802247 KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.8

802248 KIT 10 INYECTORES CERAMICOS NR.10

722192 CAPUCHON CORTO ST17-26

722193 CAPUCHON LARGO

### CONSUMIBLES ESPECIALES TIG

804202 CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 1,6 MM

804206 CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 1,6 MM

804203 CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 2,4 MM

804207 CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 2,4 MM

804205 CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 2,4 MM

804204 CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 1,6 MM

### ACCESORIOS EN BLISTER

804127 SOSTENEDOR MAGNÉTICO PARA ANTORCHA TIG

## DESCRIPCIÓN



Antorcha para soldadura TIG ST26 con cable de 4 metros con conector de control de 5 pin. La antorcha puede trabajar con una corriente máxima de 180A en DC y 125A en AC (@35%). Conector de gas de tipo G 3/8. Suministrada con electrodo DC 2,4 mm y relativos consumibles.

## DESCARGAS

---



IMAGEN DE CATÁLOGO